

Dahua NVR4104/4108-P-4KS2



Dahua NVR4000-4KS2 on ensimmäinen Lite-sarjan tallennin joka tukee 4K resoluutiota ja H.265 videopakkausta. Tämä lite-sarjan tallennin tarjoaa jopa 8Mp kuvatarkkuuden. Tallennin suunniteltu kustannustehokkaaksi ja helppokäyttöiseksi. Laite Onvif 2.4 yhteensopiva mikä mahdollistaa muiden valmistajien Ip kameroiden käytön tallentimessa.

Ominaisuudet

4K resoluutio

NVR tallennin tukee 4K ultra HD Resoluutiota tallennukseen, reaaliaikaisen kuvan ja videotallenteiden toistoon.

Lechange etäseuranta

Etäseuranta ohjelmiston avulla voit katsella reaaliaikaista videokuvaa ja tallennushistoriaa mobiililaitteilla. Etäseuranta ohjelmistosta Android ja iOS versiot. Ohjelmisto suomenkielinen.

Etäseuranta ohjelmisto toimii WiFi ja 3G/4G verkoissa.

Smart Add- toiminto

Smart Add toiminnon avulla IP-järjestelmän asennus on yhtä helppoa kuin analogisen järjestelmän. Liitä kaapeli tallentimeen ja kameraan, tallennin etsii automaattisesti kameran. Tämän jälkeen kamera on lisätty automaattisesti ja se on valmis käyttöön.

Tehokas H.265 videopakkaus

Uusi H.265 videopakkaustekniikka vähentää bittinopeuden ja tallennusnopeuden tarvetta jopa 70 % verrattuna edeltäjänsä. Ominaisuus pudottaa kaistankulutuksen ja videotiedoston koon puoleen verrattuna edeltäjänsä H.264 videopakkaukseen. H.265 tekniikka vie järjestelmän kustannustehokkuuden kokonaan uudelle tasolle.



Tekniset ominaisuudet:

Järjestelmä:

Proessori	Neliydinproessori
Käyttöjärjestelmä	Linux- pohjainen

Ääni ja video

IP kamera sisääntulo	4/8- kanavainen
Ääni	1 ch ulostulo 1ch sisääntulo RCA

Näyttö

Liitännä	1 HDMI, 1 VGA
Resoluutio	3840 × 2160 , 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768
Monikäyttöinen näyttö	4CH: 1/4 8CH: 1/4/8/9
Kuvakenäkymät	kameran nimi, aika, videohäviö, kameras lukitus, liiketunnistus, tallennus

Tallennus

Videopakkaus	H.265 /H.264
Resoluutio	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP,720P
Tallennusnopeus	80Mbps
Bittinopeus	16Kbps ~ 20Mbps per kanava
<u>Tallennus ominaisuudet</u>	<u>Manuaalinen, Aikataulutettu, Jatkuva, Liiketallennus, IVS, Pysäytetty/ keskeytetty</u>

Video ja Hälytys

Ominaisuudet	Tallennus, PTZ, Videokuvien kierto näytöllä, Hälytys, Sähköpostihälytys, Sireeni hälytys
Videotunnistus	Liikkeen havaitseminen, Alueita yhteensä 396 jotka erikseen aktivoitavissa ja rajattavissa

Videon toisto ja varmuuskopiointi (Playback& Backup)

Toisto	4ch: 1/ 4 8ch: 1/4/8
Hakutila (Playback)	Päivämäärä/ kellonaika, hälytys, liikehälytys
Toisto toiminnot	Toista, Pysäytä, Lopeta, Takaisin, Nopea toisto, Hidas toisto, Seuraava tiedosto, Edellinen toisto, Seuraava kamera, Edellinen kamera, Koko näyttö, toisto, sekoitus, varmuuskopiointi, digitaalinen zoomi.
Varmuuskopiotila	USB / verkko

Tuki muiden valmistajien laitteisiin

Tuki	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek,
------	--

Verkko

Liitäntä	RJ-45 liitäntä
PoE	4 porttia (IEEE802.3af/at)
Verkkotoiminta	HTTP, HTTPs, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search
Max. käyttäjien lukumäärä	128 käyttäjää
Etälaitteet	PC: Windows , Mac Älylaitteet: Android, iOS
Yhteensopivuus	Onvif 2.4, SDK, CGI

Videon varastointi

<u>Sisäinen kiintolevy</u>	<u>1 SATA III- portti, tuki 6TB (pakkaus ei sisällä kiintolevyä)</u>
----------------------------	--

Muut liitännät

<u>USB</u>	<u>2 USB porttia (Etu 2.0, taka 2.0)</u>
<u>RS232</u>	<u>1 portti</u>

Sähkö

<u>Virtalähde</u>	DC48V / 1.5A
<u>Virrankulutus</u>	<7.5W ilman kiintolevyä PoE: Enintään 25.5W per portti

Käyttöympäristö

<u>Käyttöolosuhteet</u>	-10 ° C ~ + 55 ° C
-------------------------	--------------------

Ulkoiset tiedot

<u>Mitat</u>	204.6mm×204.6mm×45.6mm
<u>Paino</u>	1.5kg ilman kiintolevyä
<u>Sertifikaatit</u>	CE: EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 FCC: Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1



